

## Eliminador de tinta y emulsión EasiSolv 1028

### **Descripción del producto:**

El eliminador de tinta y emulsión EasiSolv™ 1028 es un líquido limpiador listo para usarse que ofrece un método de limpieza revolucionario y modernizado para la limpieza y recuperación de pantallas de impresión UV y de plastisol. Cuando se emplea según lo indicado, este producto único disuelve tinta, bloqueador de pantalla soluble en agua, emulsión directa, película capilar, así como residuos de cinta adhesiva. Con EasiSolv 1028, las pantallas pueden limpiarse por céntimos, combinando en uno, muchos de los procesos de limpieza. EasiSolv 1028 es un producto de poco olor, no inflamable, biodegradable y no peligroso, que ofrece las ventajas de menos trabajo, menos gastos y una eficiencia mejorada en los procedimientos de recuperación y limpieza de pantallas.

### **Información química y física:**

**Aspecto y olor:** Líquido transparente con olor suave.

**Gravedad específica:** 1,04 a 20 °C

**Presión de vapor:** No disponible

**Densidad del vapor:** Más pesado que el aire

**Punto de ebullición:** > 100 °C

**pH:** Neutral

**VOC:** 300 gramos/litro

**Punto de inflamación:** > 200 °F

### **Características especiales:**

- EasiSolv 1028 disuelve y limpia tinta, emulsión y bloqueador en un solo paso, lo cual hace de la recuperación de pantallas una labor más rápida y eficiente.
- EasiSolv 1028 no tiene olor, esto hace que la recuperación de pantallas sea más agradable.
- EasiSolv 1028 no contiene sustancias peligrosas (ni TLV, ni PEL), esto garantiza un ambiente de trabajo más seguro.
- EasiSolv 1028 es efectiva en prácticamente todas las tintas y emulsiones, lo cual permite que la malla pueda enjuagarse y limpiarse con agua.

### **Aplicación para uso manual:**

- Restriegue la pantalla para eliminar los restos de tinta.
- Moje ambas caras de la pantalla con agua.
- Aplique EasiSolv 1028 con una brocha, paño, estropajo o aspersor a la cara de impresión de la pantalla, y restriéguela.
- Aplique el producto a la cara de tinta (hueca) de la pantalla y restriéguela.
- Enjuague con agua a alta presión desde la parte hueca y luego con agua a mucha presión por la cara de impresión, prestando atención al área de la imagen y al marco.
- Enjuague la pantalla anegándola con agua a baja presión.
- Si persisten algunas manchas, aplique el quitamanchas aprobado Easiway y enjuague con agua a alta presión.



Líder del sector en el desarrollo de productos y sistemas innovadores, de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente,