



EasiSolv 500

Stencil Remover Concentrate

Concentrado disolvente de estarcido EasiSolv™ 500 es un revolucionario concentrado líquido en emulsión, diseñado para disolver de manera rápida, agresiva y fácil todas las emulsiones directas, así como también películas capilares y de alta densidad. Este es el disolvente de emulsiones más económico del mercado.

Características especiales

- EasiSolv 500 **NO** es una mercancía peligrosa de transportar, lo cual reduce los riesgos y costes tanto de embarque como de almacenamiento.
- EasiSolv 500 es el concentrado más flexible del mercado. Puede mezclarse en proporciones de 1 parte de EasiSolv 500 con 50 partes de agua y hasta de 1 parte de EasiSolv 500 con 10 partes de agua. Ofrece, así, lo último en cuanto a economía de recuperación.
- EasiSolv 500 es biodegradable, renovable, ecológico y aprobado para espacios de trabajo. Esto le permite cumplir con las normas más estrictas con respecto a las emisiones, a la eliminación de efluentes y a la exposición de los empleados al producto.
- EasiSolv 500 posee muchos aditivos, lo que le permite penetrar las emulsiones y películas más fuertes, endurecidas y resistentes al agua.
- EasiSolv 500 desengrasa al tiempo que disuelve el estarcido. Esto elimina la necesidad de realizar otros pasos, así como los gastos en sustancias desengrasantes.
- EasiSolv 500 puede utilizarse en recipientes de inmersión. Como disolvente de tinta y emulsión de una etapa, añade un ahorro sustancial al proceso de recuperación de pantallas.
- EasiSolv 500 se disuelve fácilmente en agua, sin necesidad de mezclarlo, lo cual hace que la disolución sea sencilla y rápida.

Instrucciones para el uso (manual)

- Mezcle EasiSolv 500 con agua en proporciones de 1:10 hasta 1:50.
- Después de haber quitado la tinta, aplíquelo con brocha, paño, fibra de restregar o aspersor a ambos lados de la emulsión/ película.
- Enjuague con mucha presión ambos lados de la malla.
- Enjuague desde arriba con abundante agua a poca presión para eliminar cualquier resto, salpicadura o residuo químico.

Instrucciones para el uso (en un recipiente de inmersión)

- Mezcle EasiSolv 500 con agua en una proporción de 1:10 en un recipiente NO ferroso (ni de acero).
- Coloque la pantalla (con la tinta semirraspada) dentro del recipiente, déjelo en remojo durante 2 o 3 minutos; retírela y enjuague con mucha presión el lado impreso y después el lado de la tinta.
- Trate las manchas de la malla con cualquiera de los quitamanchas EasiSolv, enjuague y ya habrá terminado.