

Concentrado de eliminador de estarcido EasiSolv 55

Descripción del producto:

El concentrado de eliminador de estarcido EasiSolv™ NH es una solución líquida NO PELIGROSA, revolucionaria, de alta concentración, extremadamente rentable, diseñada para disolver de forma agresiva emulsiones directas e indirectas, así como películas capilares, sistemas de curado dual, fotopolímeros puros y sistemas de emulsión con proyección directa. El concentrado de eliminador de estarcido EasiSolv 55 NH disuelve estarcidos y ofrece la posibilidad de un lavado fácil con agua en todo tipo de pantallas de malla.

Información química y física:

Aspecto y olor: Líquido transparente con olor suave.

Gravedad específica: 1,2 a 20 °C

Presión de vapor: No aplicable

Densidad del vapor: No aplicable

Punto de ebullición: 100 °C

pH: < 1

VOC: Ninguno

Punto de inflamación: Ninguno

Características especiales:

- EasiSolv 55 NH no se transporta como mercancía peligrosa, lo cual reduce los costes de almacenamiento y transportación.
- EasiSolv 55 NH es un concentrado líquido económico que se mezcla fácilmente con agua en una proporción de 1 parte de químico por 30 partes de agua, hasta 1 parte de químico por 55 partes de agua, lo que ofrece una rentabilidad sin paralelo.
- EasiSolv 55 NH es un líquido a biodegradable que minimiza las preocupaciones en cuanto al uso, el deshecho y al medio ambiente.
- EasiSolv 55 NH es un agresivo desprendedor de estarcido en todos los sistemas de estarcido que se utilizan comúnmente, y que satisface la mayoría de las necesidades, en todas las mallas, sin dejar bruma de emulsión.
- EasiSolv 55 NH se mezcla con el agua más rápido y más íntegramente que otros polvos, esto elimina los desechos generados por, los sólidos no disueltos.

Aplicación:

- Mezcle EasiSolv 55 NH con agua dentro de un recipiente plástico, en una proporción de 1:30 hasta 1:55.
- Aplique EasiSolv 55 NH con una brocha, paño, estropajo o aspersor en ambas caras de la emulsión/película, después de que se haya quitado la tinta.
- Enjuague con mucha presión ambas caras de la pantalla.
- Enjuague toda la pantalla sumergiéndola, aplicando una presión de agua baja desde la parte superior para eliminar cualquier basura, reflujo o residuo.
- Si persisten algunas manchas, aplique el quitamanchas aprobado Easyway Systems y enjuague con agua a alta presión.



Líder del sector en el desarrollo de productos y sistemas innovadores, de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente, destinados a la industria de impresión de pantallas y artes gráficas.

