

EasiSolv Screen Perfect Desengrasante y realizador de estarcido/emulsión

Descripción del producto:

EasiSolv™ Screen Perfect es un líquido listo para usarse que ofrece un método revolucionario y radical para preparar mallas para su revestirlas con emulsión y la aplicarles película. Este método único de componentes poliméricos con base acuosa elimina fácilmente muchos de los problemas comunes que se presentan en la confección de pantallas. Se eliminan los agujeros y los ojos de pescado eliminados. Desaparecen los puntos finos en las pantallas recubiertas con emulsión. Las pantallas tienen una apariencia y un tacto más liso. Se alarga la vida útil de impresión. Las pantallas se enjuagan más fácilmente. Las pantallas se recuperan con facilidad. Para utilizarse como desengrasante, mézclelo con hasta 20 partes de agua.

Información química y física:

Aspecto y olor: Líquido transparente con olor suave.

Gravedad específica: 1,0 a 20 °C

Presión de vapor: No disponible

Densidad del vapor: No disponible

Punto de ebullición: 100 °C

pH: Neutral

VOC: Ninguno

Punto de inflamación: Ninguno

Características especiales:

- EasiSolv Screen Perfect incorpora un tratamiento único de malla que elimina los agujeros y los ojos de pescado. Estudios prácticos registran una reducción de hasta un 98%. Esto redundará en pantallas de mejor calidad y reducciones dramáticas de trabajo y suministros que se utilizan para el retoque.
- EasiSolv Screen Perfect limpia y prepara la malla más a fondo que los productos convencionales, lo que garantiza mejor adhesión, durabilidad y definición de imagen.
- EasiSolv Screen Perfect acondiciona la malla para permitir un flujo uniforme y continuo de emulsiones directas. El resultado es un mejor control del grosor, la eliminación de puntos finos y débiles y un reducido desgaste por enjugador.
- EasiSolv Screen Perfect ofrece una mejor adhesión de emulsiones y películas, una superficie más lisa y más uniformidad lo que redundará directamente en una mayor durabilidad de impresión en la prensa.
- EasiSolv Screen Perfect puede reducirse con 20 partes de agua y utilizarse simplemente como desengrasante.

Aplicación para el uso como desengrasante:

- Asegúrese de que la pantalla esté limpia de tinta, emulsión y otros elementos contaminantes.
- Mezcle EasiSolv Screen Perfect con agua en una proporción de 1:20.
- Pre-enjuague ambas caras de la malla con agua.
- Aplique EasiSolv Screen Perfect a la cara de tinta (hueca) y a la cara de impresión con una brocha, un paño, un estropajo o un aspersor, y restriéguelas con el producto.
- Enjuague la pantalla comenzando por la parte superior, con poca presión de agua, anegue la pantalla hasta que no quede producto.
- Enjuague la pantalla de nuevo, asegurándose de que no quedan residuos en la pantalla o el marco.

Aplicación para el uso como realizador de estarcido/emulsión (agente de preparación/humectación de pantalla):

- Limpie y recupere la pantalla con productos de limpieza y recuperación Easiway Systems.
- Aplique EasiSolv Screen Perfect sin diluir a toda la cara de tinta (hueca) de la malla, con una brocha, un paño, estropajo o aspersor. Deje reposar el producto en la malla durante un minuto.
- Enjuague la pantalla comenzando por la parte superior, con poca presión de agua, anegue la pantalla hasta que no quede producto.
- Enjuague la pantalla de nuevo, asegurándose de que no quedan residuos en la pantalla o el marco.
- Seque la pantalla y aplique emulsión o película tan pronto como sea posible.

*Si la pantalla sin recubrir se expone a contaminantes, quite los residuos con un paño o una brocha antes de aplicar el estarcido.



Líder del sector en el desarrollo de productos y sistemas innovadores, de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente, destinados a la industria de impresión de pantalla y artes gráficas.